

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

VOLMAR KABINA PRYSZNICOWA KONTENEROWA K-80 (odpływ centralny)

Lekki element nośny mający formę kabiny prysznicowej stworzony z żelkotu sanitarnego przeznaczony do odprowadzenia wody odpływem centralnym do kanalizacji kontenera sanitarnego lub kanalizacji w innym pomieszczeniu w którym została zamontowana.

- krótki czas montażu
- zapewnia 100% szczelność w obszarze kabiny prysznicowej
- daje komfort użytkowania przez wiele lat
- zapewnia dużą skuteczność odprowadzenia wody z brodzika
- jest wodoszczelna i odporna na degradację biologiczną
- powierzchnia odporna na powstawanie grzybów i pleśni

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do stosowania w kontenerach sanitarnych oraz innych takich jak : łazienki, pokoje kąpielowe, szatnie pracownicze, SPA & Wellness oraz w obiektach rekreacyjnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i bardzo szybki w montażu dla instalatorów.

Właściwości

Forma kabiny prysznicowej VOLMAR jest zbudowana z 3 zewnętrznych warstw żelkotu sanitarnego podparta przez 4 warstwy proszkowej maty szklanej przesączonej żywicą poliwinylową oraz poliestrową.

Dno brodzika jest specjalnie wzmocnione membraną o grubości 60 mm stworzonej z tkaniny rovingowej o gramaturze 600 g/m² tworząc płytę kompozytową będącą podparciem dla stelaża z poziomującymi nogami.

Kabina prysznicowa K-80 (79 x 79 x 220 cm)

Wydajność odpływu fi 51 mm (0,8-1,0 litr/sekundę)

Informacje zawarte z Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób.